

# ECOKRAFT ABVERPACKUNG AS

## LÖSUNG FÜR DIE WEITERVERARBEITUNG



### ANWENDUNGEN

Die halbautomatische Absackanlage AS900-V2 ist die ideale Lösung zur schnellen und leichten Abfüllung der hergestellten Pellets in die gewünschte Verpackungseinheit. Egal ob in Tüte, Beutel, Sack oder Karton. Die eichfähige Präzisionswaage erlaubt es Ihnen die gewünschte Abfüllmenge entsprechend zu dosieren. Dank eines mitgelieferten Fußschalters kann mühelos der Startvorgang der Abfüllung betätigt werden. Der integrierte Frequenzumrichter ermöglicht es Ihnen die Abfüllgeschwindigkeit an die Abfüllmenge anzupassen, so dass es auch bei geringen Abfüllmengen zu keiner unkontrollierten Überfüllung kommen kann. Die Abfüllmenge ist in 20g Schritten einstellbar. Das Mindestgewicht ist 400g bis zu einem Maximalgewicht von 60 kg.

### VORTEILE

- ✓ Geeignet für lose Pellets
- ✓ Eichfähige Waageeinrichtung
- ✓ Einfache Bedienung
- ✓ Geschwindigkeitsregelung der Befüllung
- ✓ Kompakte Bauweise
- ✓ Höhenverstellbar

### ECOKRAFT ABSACKUNG AS

Je kleiner die Verpackungseinheit, desto lukrativer ist i.d.R. der erzielbare Verkaufspreis. Mit der Absackanlage von Ecokraft können unterschiedlich hergestellte Pellets schnell und effizient in beliebige Verpackungseinheiten abgefüllt werden. Passend für das Big Bag System VARIO.



Intuitive Bedienung



Individuelle Einstellmöglichkeiten



Aufnahmeplattform für Big Bag System VARIO



## TECHNISCHE DATEN



TYP

**AS900-V2**

**Gewicht**  
**Anschlusswert**

ca. 500 kg (Grundgestellt ohne Big Bag System VARIO)  
16 A (Kraftstromstecker bereits montiert)

**Tiefe A**  
**Länge B**  
**Höhe C**  
**Höhe D**

1.770 mm  
1.250 mm  
2.350 mm  
4.100 mm

**Inklusive:**

- integriertes Förderband
- Getriebemotor
- Wiegezone mit Edelstahlaufgabe
- Digitalanzeige und Eingabe im Edelstahlgehäuse
- Schnittstelle für Datenübertragung an PC
- Schnittstelle für Drucker
- bis 60kg in 20g Schritten
- Schaltschrank
- Ein / Aus Taste
- Abwiegung in zwei programmierbaren Geschwindigkeitsstufen: Haupt- und Feindosierung
- Materialabgang
- Absackaufgabe
- Hauptschalter
- Zählung nach Gewicht oder Stückzahl
- Schnittstelle für externes Display
- Mehr Steuerpunkte möglich
- Eichfähig ab 400g
- Frequenzumrichter von 20 bis 70 Hz
- Notaus-Schalter

Produktabbildungen ähnlich; Änderungen jederzeit möglich; Alle Angaben ohne Gewähr; Es gilt die Annahme durch die ECOKRAFT AG; Stand: 06/2022

